

ZR-5078 é uma resina acrílica Estirenada Silanizada para utilização em tintas e revestimentos mobiliários, com excelente compatibilidade com a maioria das matérias primas utilizada nos processos de fabricação destes produtos.

Sua composição privilegia a resistência e acabamento do produto final, assim como a diminuição de manchas de recorte.

Como é comum das resinas silanizadas, a redução de rub out é um dos atributos principais desta resina.

Indicação/ uso

- Fabricação de tintas e revestimentos e massas niveladoras para uso imobiliário.

Características/ benefícios

- Excelente resistência à abrasão;
- Melhor Abertura de pigmentos;
- Diminuição do efeito rubout;
- Excelente trabalhabilidade dos produtos produzidos;
- Filme de boa transparência e resistência à água;
- Excelente compatibilidade com as matérias primas normalmente envolvidas no processo de fabricação dessa linha de produtos.

Características	
Aspecto / cor	Líquido branco, levemente amarelado.
Densidade	1,2, g/ml 25°C
Composição	Vidro Copolímero acrílico/estireno/silano em emulsão.
Validade	06 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Ensaio	Unidade	Resultado
Sólidos	%	49,0 – 51,0
Viscosidade Brookfield	CP	4.000 - 10.000

Base de resultados do produto

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Boas práticas de uso

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.

O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.

[Digite aqui]

Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição

Restrições locais

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte a versão mais recente de nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

Nota legal

As informações contidas neste documento e as recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos Zothis são fornecidas de boa-fé, baseadas no conhecimento e na experiência de nossos técnicos e aplicadores, considerando sempre materiais devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Na prática, o desempenho dos produtos depende do correto uso conforme orientações técnicas fornecidas pela Zothis. Variações no estado do material, nas superfícies de aplicação ou em condições de obra que fujam às recomendações descritas podem comprometer o resultado final. Nesses casos — quando houver utilização incorreta, inadequada ou não prevista em ficha técnica — a Zothis não assume responsabilidade sobre o desempenho do produto.

O compromisso da Zothis é assegurar a qualidade e a conformidade de seus produtos quando aplicados dentro das condições técnicas especificadas.

Armazenamento

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não deve ser reutilizada a embalagem. Armazenar sobre estrados ou pallets, em local coberto, ventilado e seco. Deve ser mantido o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto. Evitar contato direto com o solo e empilhamento excessivo para prevenir danos às embalagens. Sempre ao manusear é recomendado o uso de EPI's como óculos de segurança, luvas e máscara protetora.

Segurança e meio ambiente

Atenção

Inalação: Manter o paciente calmo, remover para um local arejado. Consultar um médico.

Contato com a pele: Lavar com quantidades abundantes de água corrente durante pelo menos 15 minutos. Procurar assistência médica.

Contato com os olhos: Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Ingestão: Enxaguar a boca imediatamente com água e então beber bastante água. Não induzir ao vômito.

Dados da empresa

[Digite aqui]

Distribuído por:

ZOTHIS DISTRIBUIDOR LTDA

CNPJ 61.413.007/0001-20

Avenida Casa Grande, 140 | Bairro Casa Grande | CEP: 09961-350 | Diadema/SP

Serviço de Atendimento:

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Químico Responsável: CRQ 4ª Região 04275018

INDÚSTRIA BRASILEIRA